


## Dense LED 12W Ø146mm.

- Kustannustehokas upotettava downlight-valaisin
- Alumiinirunko, akryyli opaali häikäisysuoja
- Triac-himmennys vakiona
- Valaisimessa erillinen kytkentäkotelo, jossa vedonpoisto
- Takuu 3 vuotta



<b>Teho</b>	<b>12W</b>
<b>Valaisin (lm)</b>	<b>1000lm</b>
<b>Väriämpötila</b>	<b>4000K</b>
<b>Kotelointi</b>	<b>IP44</b>
<b>Avautumiskulma</b>	<b>110°</b>
<b>Valonohjaus</b>	<b>TRIAC</b>

<b>Runko</b>	<b>Alumiini</b>
<b>Mitat</b>	<b>Ø146x38 mm</b>
<b>Väri</b>	<b>Valkoinen</b>
<b>Kaulus</b>	<b>Valkoinen</b>
<b>Iskunkestävyys</b>	<b>IK08</b>
<b>Häikäisysuoja</b>	<b>PMMA Opaali</b>

<b>Valonlähde</b>	<b>LED (Moduuli)</b>
<b>Värintoistoindeksi</b>	<b>RA&gt;80</b>
<b>LED käyttöikä</b>	<b>50000h (L70B50)</b>
<b>MacAdam SDCM</b>	<b>5</b>
<b>Liitäntälaite</b>	<b>LED vakiovirta &amp; ulkoinen kytkentäkotelo</b>

<b>Asennus</b>	<b>Upotettu</b>
<b>Kytkenä</b>	<b>Painonastaliitin, 3x2,5 mm2</b>
<b>Upotusaukon koko</b>	<b>Ø120 mm / syvyys min. 40mm</b>
<b>Ketjutettava</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Suojausluokka</b>	<b>2</b>

