

LGF MLGF 30 16-22w Ø300

- Downlight valaisin, pinta- ja uppoasennukseen
- Säädettävien klipsien avulla upotusaukko Ø120-260mm.
- Valaisimen tehoa ja värilämpöä voidaan säätää DIP-kytkimellä.
- Säädettävät värilämpötilat: 3000K, 4000K & 5700K
- Säädettävät tehot ja lumenit: 16W:1500-1800 - 20W:1900-2200 - 22W: 2200-2600
- Takuu 5v



Teho	16 - 20 - 22 W
Valaisin (lm)	1500 - 1900 - 2200 lm
Valonlähde (lm)	1800 - 2200 - 2600 lm
Värilämpötila	3000 - 4000 - 5700 K
Kotelointi	IP40/ IP20

Asennus	Pinta-asennus, Upotettu
Kytkentä	Painonastaliitin, 3x 2,5mm²
Upotusaukon koko	Ø 120mm-265mm
Ketjutettava	Kyllä

Valonlähde	LED
Värintoistoindeksi	RA >80
LED käyttöikä	50000 h
MacAdam SDCM	3
Liitäntälaite	integroitu valaisimeen

Runko	Alumiini
Mitat	Ø300x25
Paino	1,4 kg
Väri	Valkoinen
Kaulus	Valkoinen
Iskunkestävyys	IK06
Häikäisysuoja	PC, Opaali

